

GYSO-Silikonentferner

Spezialreiniger

Produkt

Reiniger für Silikonverschmutzungen auf verschiedenen Untergründen.

Eigenschaften

Reinigt und entfernt frische oder ausgehärtete Silikon-Rückstände auf Holz, Mauerwerk, Putz, Beton, Glas, glasiertem Keramik, Email, Metallen wie Kupfer, Messing, Zink, Blei, verzinktem Stahl, Aluminium blank und eloxiert, auf Kunststoffen wie PMMA, Polycarbonat, Polyester, GFK, PVC, Acrylglas, Sanitär-Acryl-Polyamid sowie auf Textilien aus Baumwolle oder Polyesterfasern. Nicht auf Nylonfasern (Teppichen) anwenden. Buntmetalle und verzinkte Bleche können leicht oxidieren, Marmor- und Natursteinflächen werden matt.

Auf Farbanstrichen (Lacken, Lasuren) und Beschichtungen, sowie auf allen nicht genannten Untergründen unbedingt Vorversuche durchführen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Silikon-Rückstände so gut wie möglich mechanisch entfernen. GYSO-Silikon-Entferner satt auf die zu behandelnde Stelle auftragen. Auftragsdicke 2 - 3 mal dicker als die zu entfernende Silikon-Schicht.

Einwirkzeiten, je nach Silikondichtstoff (Vernetzung) :	1 mm Schichtdicke	ca. 5 Stunden
	2 mm Schichtdicke	ca. 5 - 7 Stunden
	5 mm Schichtdicke	ca. 12 Stunden

Nach erfolgter Einwirkung mit feuchtem Lappen abreiben oder mit entspanntem Wasser abwaschen. Vorgang nach Bedarf wiederholen.

Lieferform

Gebinde	Kartusche à 310 ml Karton à 12 Kartuschen
Farbe	weiss
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

GYSO-Silikonentferner

Sicherheitshinweise

GEFAHR - Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen Vorschriften.

Besonderes

Zur Vorbehandlung von Windschutzscheiben nicht geeignet. Nicht auf Nylonfasern (Spannteppiche) anwenden. Buntmetalle und verzinkte Bleche können leicht oxidieren, Marmor- und Natursteinflächen werden matt.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.