



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 2225

# Sil Primer 218

Primer für den Unterwasserbereich

## Produktvorteile

- ▶ für Dauernassbelastung
- ▶ für saugende Untergründe
- ▶ verdichtend
- ▶ filmbildend



## Anwendung

- ▶ für vorgängige Behandlung der Fugenflanken im Unterwasserbereich vor dem Einsatz des GYSO-Sil 814
- ▶ Harzfilm bildender Voranstrich für mineralische und saugende Untergründe



**Dose vor Gebrauch gut schütteln. Beachten Sie unsere Verarbeitungsempfehlung für dauernassbelastete Fugen.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 2225



Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Acrylat-Silikon-Copolymerisat
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>)*</b>	0.95
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 °C bis +35 °C
<b>Verbrauch*</b>	80 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Ablüftzeit (min.)*</b>	60
<b>VOC-Inhalt</b>	680 g/l

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
2225.0680.00	Dose 250 ml, Karton à 15 Dosen	 transparent	<b>CHF 29.30</b> Preis per Dose