



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 6420

# Pistolet Turbo

## Extrem schneller PU-Klebeschaum

### Produktvorteile

- ▶ verrottungsfest
- ▶ geringer Verbrauch
- ▶ sofortige Haftung
- ▶ kein Nachdrücken
- ▶ Verarbeitung bei tiefen Temperaturen möglich
- ▶ sehr emissionsarm - EC1 PLUS



### Anwendung

- ▶ zur Verklebung von Dämmstoffplatten aus EPS, XPS oder PUR bei hinterlüfteten Fassaden, sowie speziell geeignet für die Montage von Perimeter-Dämmplatten
- ▶ für Montagen von Trockenbauplatten aus Gips-Karton, Gips-Faser, OSB etc. sowie zur Montage von Fensterbänken aus Holz, Aufritten im Treppnbau und Dekor-Elementen im Innenbereich



**Nach dem Auftragen Klebeschaum ca. 1-2 Min anziehen lassen bevor die zu verklebenden Elemente verbunden werden, danach Elemente zusammenfügen.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 6420

## Technische Daten

Basis	Polyurethan
Raumgewicht*	17 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur Dose	+5 °C bis +35 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	+ 0°C bis +35 °C
Klebefrei (min.)*	5
Offene Zeit (min.)*	2
Schneidbar (min.)*	15
Volle Durchhärtung (h)	24
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Zugscherfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	2.2
EMICODE	EC 1 PLUS

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
6420.1020.00	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen	 beige	<b>CHF 12.20</b> Preis per Dose