



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1625

# H750 SEAL'N'BOND

Hybrid Kleb- und Dichtstoff

## Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ Verfärbungsfreie Formel
- ▶ silikon- und isocyanatfrei
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ lösemittelfrei und geruchsneutral



## Anwendung

- ▶ zur Erstellung von Anschlussfugen an Boden, Wand sowie bei Fenstern und Türen im Innen- und Aussenbereich
- ▶ für allgemeine Abdichtungen und elastischen Verklebungen im Holz- und Metallbau sowie für den Einsatz im Lebensmittelnahen Bereich



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1625

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Silan modifizierte Polymere	
<b>Standvermögen</b>	< 2 mm	
<b>Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>)*</b>	1.5	
<b>Verarbeitungstemperatur Untergrund</b>	+5 °C bis +40 °C	
<b>Hautbildung (min.)*</b>	10	23 °C / 50 % RLF
<b>Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*</b>	3	2°C / 50 % RLF
<b>Volumenschwund (%)*</b>	3	
<b>Temp. Beständigkeit</b>	-40 °C bis +120 °C	
<b>Temp. Beständigkeit kurzfristig</b>	+180 °C	
<b>Shore A Härte*</b>	58	
<b>Bruchdehnung (%)*</b>	450	
<b>Zugfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>)*</b>	4.1	

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert