



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 4920

Strip 144

Butylband mit Fadeneinlage, haftstark

Produktvorteile

- ▶ dampfdicht
- ▶ sehr haftstark
- ▶ selbstverschweissend
- ▶ elastisch
- ▶ für innen und aussen
- ▶ hohe Beständigkeit gegen äussere Einflüsse
- ▶ für dauerhafte Befestigungen



Anwendung

- ▶ zur dampfdichten Verklebung von Dämmmaterialien, Dampfsper-, Dampfbrems- oder anderen Folien untereinander oder auf Holz, Beton, Mauerwerk, Metalle, usw.
- ▶ als Verklebung und Abdichtung zwischen Metallen, Kunststoffen, Holz usw. im Apparate- und Containerbau, sowie in der Lüftungs-, Kälte-, und Klimatechnik
- ▶ im Spengler Bereich zur Abdichtung zwischen gefalzten, genieteten oder geschraubten Blechstössen



Klebebänder immer mittels Anpressrolle satt andrücken.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 4920

Technische Daten

Basis	Butylkautschuck
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Abziehstreifen	PE-Liner mit Überstand
Trägermaterial	Fadeneinlage
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Dicke (mm)	1.5

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert