



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 5586

GYSO

Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Topcoat 2

Unterbodenschutz auf Basis synthetischer Harze

Produktvorteile

- ▶ hohe Standfestigkeit
- ▶ gute Sprüheigenschaften
- ▶ gute Haftung auf diversen Untergründen
- ▶ hohe Wirksamkeit gegen Steinschlag und Streusaltkorrosion
- ▶ hoher Abriebwiderstand
- ▶ sehr gute Anti-Dröhnwirkung
- ▶ sehr schnell überlackierbar



Anwendung

- ▶ zur Anwendung als Unterbodenschutz an Front- und Heckpartien, bestens geeignet zur wiederherstellung der originalen Struktur an Schwellern.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 5586

Technische Daten

Basis	Synthetische Harze
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.06
Lagertemperatur	+ 5 °C bis 25 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis 25 °C
Griffest*	ca. 30 - 60 min
Trocknungszeit überspritzbar (min.)*	30
Trocknungszeit durchgetrocknet (h)*	24

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert