

TransferTape 220

Zur Flächenverklebung

5241.0300.00

Montageband, beidseitig klebend mit dünnem Klebstoffträger aus Spezialpapier und aufgebrachtem modifiziertem Acrylat Klebstoff mit hoher Anfangsklebekraft und guter Endfestigkeit.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dicke | 0.23 mm |
| Temp. Beständigkeit | - 40 °C bis + 120 °C |
| Länge pro Rolle | 50 m |
| Breite | 300 mm |

Individueller Zuschnitt auf Anfrage.



- ▶ einfaches Aufbringen
- ▶ sehr hohe Klebkraft
- ▶ sehr dünne Materialstärke
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ schnell weiterverarbeitbar
- ▶ für Flächenverklebungen



- ▶ zum Aufkleben von KH (HPL), Furnier (Vlieskaschiert) Blech usw. auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, beschichteten Spanplatten, Blech, usw.

220

Anwendung



1. Um die Verklebung vornehmen zu können muss der Untergrund, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.



2. Fläche glattstreichen um eingeschlossene Luft zu entfernen, Falten sollten vermieden werden.



3. Weitere Bahnen überlappend anbringen um eine vollflächige Verklebung zu erstellen.



4. Überlappungen sowie überschüssiges Material an den Seiten entfernen.



5. Folien mit Hartgummiroller gut anrollen.



6. Deckband abziehen



7. Verklebung vornehmen



8. Furnier mit Hartgummiroller gut anrollen.



Direkt zum Produkt



Zum
Anwendungsvideo
→



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch