



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0355

Reno SMP

Für Fenster- und Renovationsfugen

Produktvorteile

- ▶ schnelle Hautbildung
- ▶ sehr geringe Oberflächenklebrigkeit
- ▶ anstrichverträglich
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ erfüllt die Anforderungen an eco-Basis



Anwendung

- ▶ ideal für Fugen im Innenbereich, bspw. für Fensteranschlüsse, bei welchen eine schnelle Hautbildung erforderlich ist
- ▶ für allgemeine, elastische Bauwerksanschlüsse und Renovationsfugen



Zur Erreichung einer einwandfreien Durchhärtung sowie einer optimalen Haftung nicht unter +5 °C verarbeiten.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0355

Technische Daten

Basis	Silanmodifizierte Polymere (SMP)	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.6	
Lagertemperatur	+5 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Maximale Fugenbreite	35 mm	
Hautbildung (min.)*	10	
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore A Härte*	40	
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm²)*	0.8	DIN 53504
Zulässige Gesamtverformung	20 %	
Bruchdehnung (%)*	400	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
0355.0960.99	Beutel 600 ml, weiss Karton à 12 Beutel	<input type="checkbox"/> weiss	CHF 6.50 Preis per Beutel