



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6530

# Brandschutzschaum

## Dichtband für Brandschutzfugen

### Produktvorteile

- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS
- ▶ zugelassen nach ETA-19/0039
- ▶ mit flammhemmender Tränkung
- ▶ schall- und wärmedämmend
- ▶ schnelle Montage
- ▶ überstreichbar
- ▶ hohe Verträglichkeit mit anderen Baustoffen
- ▶ in diversen Abmessungen erhältlich



### Anwendung

- ▶ für zuverlässige Abdichtung von Fugen und Anschlüssen bei Trennwänden, Durchdringungen und Abschottungen mit Brandschutzanforderung bis S 90 (VKF-Nr. 13908)
- ▶ als Anschlagband für EI 30 Brandschutztüre (VKF-Nr. 15133/15134) und -Verglasung (VKF-Nr. 14105) des VSSM



**GYSO-Flame Kombi lässt sich mit allen wasserbasierten Farben überstreichen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Freigabe durch den kantonalen Brandschutzexperten eingeholt werden muss.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6530

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyurethan-Weichschaum
<b>Klebstoff</b>	intumeszierende Selbstklebefolie
<b>Struktur</b>	Feinporig
<b>Brandklassifizierung</b>	B
<b>VKF-Zulassung</b>	Nr. 13908
<b>Prüfzeugnis</b>	Türe VSSM EI30, Nr. 15133 / 15134 // Verglasung VSSM EI30, Nr. 14105
<b>Systemprüfungen</b>	EI 30

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert