



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3351

# ND SW18

Nageldichtung für das Steildach und Fassade

## Produktvorteile

- ▶ hochwertiger EPDM-Zellkautschuk auf Trägerplatte
- ▶ ideal als Distanzhalter im Steildach- oder Fassadenbereich
- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit
- ▶ optimale Abdichtung von Befestigungsmitteln zwischen Konterlatte und Unterdach- oder Fassadenbahn
- ▶ montagebereit geliefert



## Anwendung

- ▶ distanzgebende Unterlage und Abdichtung von Befestigungsmitteln zwischen Konterlatte und Unterdach- oder Fassadenbahn
- ▶ gemäss technischem Datenblatt verwenden



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3351

## Technische Daten

Basis	EPDM	
Trägermaterial	geschäumtes EPDM	
Dicke (mm)	18	
Mittelschicht	PVC	
Raumgewicht*	500 kg/m <sup>3</sup>	
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +90 °C	
Stauchhärte bei 25% Komprimierung (N/cm <sup>2</sup> )	4.0	ASTM D 1056
Wasseraufnahme	2 %	
Shore-Härte 00*	45	
Bruchdehnung (%)*	180	ASTM D 412

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
3351.8080.20	80 x 80 x 18 mm, schwarz Karton à 50 Stück	 schwarz	<b>CHF 126.30</b> Preis per Karton