



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 3645

Flammfix

Für EI30 zertifizierte Türen

Produktvorteile

- ▶ flammhemmend
- ▶ gleichmässiges Aufgehen
- ▶ feinzellig
- ▶ Schall- und wärmedämmend



Anwendung

- ▶ Anschlagband bei zertifizierten EI30 Brandschutztüren
- ▶ Schallabdichtungen zwischen verschiedenen Baumaterialien



Für nicht geprüfte Systeme ist eine Objekt-Freigabe durch den jeweiligen Brandschutzexperten einzuholen



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen




Gr.-Nr. 3645

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Weichschaum	
Farbe	schwarz	
Verarbeitungstemperatur Umgebung	-5 °C bis +40 °C	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	bis max. +130 °C	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.059 W/m*K	
Schalldämm-Mass RST;W (dB)	ca. 42	
Baustoffklasse	B1	DIN 4102-1
Brandverhaltensgruppe	RF3	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
3645.5390.20	20 / 5,0-7,0 mm, schwarz Rolle 5,30 m, Karton 8 Rollen	 schwarz	CHF 17.50 Preis per Rolle
3645.5450.20	20 / 6,0-11,0 mm, schwarz Rolle 5,30 m, Karton 8 Rollen	 schwarz	CHF 23.80 Preis per Rolle
3645.5510.20	20 / 9,0-14,0 mm, schwarz Rolle 5,30 m, Karton 8 Rollen	 schwarz	CHF 28.80 Preis per Rolle