



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 3353

ND EPDM

Taquets d'étanchéité pour clous, pour toits en pente

Caractéristiques

- ▶ caoutchouc cellulaire-EPDM de haute qualité
- ▶ très bonne résistance aux UV
- ▶ étanchéité optimale des moyens de fixation entre contre-latte et sous-toiture
- ▶ autocollants
- ▶ livrés prêts au montage



Application

- ▶ dans le domaine des toits en pente, sur supports résistant à la pression, avec pente du toit < 20°
- ▶ utilisation selon la fiche technique

 On peut utiliser les ND EPDM 80 x 78 x 10 mm sur tous les supports et avec toutes les pentes de toit.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 3353

Spécifications techniques

Base	EPDM	
Colle	acrylate modifié	
Poids volumique*	140 kg/m ³	
Résistance à la température	-30 °C à +85 °C	
Résistance à la température à court terme	+95 °C	
Pente minimale du toit	20 °	
Dureté de compression comprimé à 25 % (N/cm ²)	4.5	ASTM D 1056
Absorption d'eau	1 %	
Dureté Shore 00*	45	
Extension à la rupture (%)*	180	ASTM D 412

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
3353.4060.20	Taquets 40 x 60 x 4 mm, noir rouleau 500 pce, carton 8 rlx	 noir	CHF 49.00 Prix par rouleau
3353.6060.20	Taquets 60 x 60 x 4 mm, noir rouleau 330 pce, carton 8 rlx	 noir	CHF 49.50 Prix par rouleau
3353.8060.20	Taquets 80 x 60 x 4 mm, noir rouleau 250 pce, carton 8 rlx	 noir	CHF 52.10 Prix par rouleau
3353.8080.20	Taquets 80 x 80 x 4 mm, noir rouleau 250 pce, carton 6 rlx	 noir	CHF 57.10 Prix par rouleau
3353.8090.20	80 x 78 x 10 mm, noir rouleau 188 pce, carton 10 rlx	 noir	CHF 77.80 Prix par rouleau