

Fiche d'information

Collage Argolite Compact Outdoor

Ouvrages à un étage sans exigence d'approbation ETA 17/0689

Produits	Version à base de MS-polymère Désignations	Version à base de silicone Désignations
Nettoyant	GYSO Acrylac 2020	GYSO Acrylac 2020
Chiffon de nettoyage	Cleantex Chiffons de nettoyage blanc	Cleantex Chiffons de nettoyage blanc
Primer pour colle de montage	Ne nécessite pas de primer	GYSO Sil Primer 25
Colle de montage	GYSO Polypren 8944	GYSO FlexSil 777
Bande de montage, de distance et d'aide	GYSO Mount 1400, 12 × 3,0 mm, blanc	GYSO Mount 1400, 12 × 3,0 mm, blanc

Informations générales

Les variantes et produits mentionnés n'ont pas d'approbation ETA 17/0689.

C'est pourquoi leur utilisation est exclusivement réservée aux bâtiments pour lesquels cette approbation n'est pas exigée ou nécessaire.

Dans tous les cas, il convient d'acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures à l'endroit où ils seront collés (par ex. sur le chantier). Si le climat du lieu de montage diffère du climat normal, il faut acclimater les panneaux pendant 72 heures.

Sous-construction et taille des panneaux

Pour les ouvrages standard avec des profilés verticaux, la distance maximale est de 600 mm. Les dimensions des panneaux ne doivent alors pas dépasser 1200 x 1800 mm. Cependant, si ces dernières sont

plus importantes, il faut soit ajouter un profil supplémentaire en périphérie, soit réduire les distances entre les profils, afin que la construction puisse résister aux éventuelles forces du vent.

Lieux possible

- rez-de-chaussée
- cabanes de jardin
- loggias
- abris
- parois de séparation
- panneaux arrière
- parois de protection visuelle
- arcades
- abris pour voitures
- tables
- et bien plus encore

Informations sur le collage

Vous trouverez les instructions d'application des produits mentionnés ci-dessus dans les fiches techniques sur www.gyso.ch



Dans le cas d'une installation en hauteur, il faut toujours assurer le collage mécaniquement.

Fiche d'information

Collage Argolite Compact Outdoor

Avec exigence d'approbation ETA 17/0689

Produits	Désignations
Nettoyant	DOWSIL R-40 Universal Cleaner
Chiffon de nettoyage	Cleantex Chiffons de nettoyage blanc
Primer pour colle de montage	DOWSIL Primer C
Colle de montage	DOWSIL 896 PanelFix
Bande de montage, de distance et d'aide	GYSO Mount 1400, 12 × 3,0 mm, blanc

Informations générales

Il est impératif de planifier et réaliser cette exécution selon les instructions de DOWSIL PanelFix System.

Le composant principal du système DOWSIL PanelFix est la colle silicone DOWSIL 896 PanelFix. Il s'agit d'une colle élastique spécialement développée pour le collage de panneaux qui ne sont pas en verre et qui exigent une grande durabilité ainsi qu'une application rapide.

DOWSIL™ 896 PanelFix a été testée conforme à ETA 17/0689 (EAD 15-25-0005-0606) et certifiée par le British Board of Agrément (certificat 16/5306).



Guide d'application / traitement

Vous trouverez toutes les informations sur internet à l'adresse www.gyso.ch sous **DOWSIL PanelFix System**.



Remarques

Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch