



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7815

Vent FS-140

Feuille pour façades ajourées

Caractéristiques

- ▶ très bonne résistance aux UV
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ sans impression
- ▶ idéale pour la construction par éléments avec des rouleaux larges
- ▶ échange optimal de diffusion



Application

- ▶ pour l'étanchéité d'isolation de murs extérieurs derrière des façades ajourées en bois, métal ou autres systèmes de revêtement
- ▶ pour revêtements de façades ajourées avec ouvertures jusqu'à 40 mm et ouverture totale allant jusqu'à 40 % de la surface intégrale



Poser la feuille avec une légère tension et absolument sans plis.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 7815

Spécifications techniques

Base	non-tissé monofil de polyester avec revêtement	
Épaisseur (mm)	0.55	
Grammage (g/m ²)*	200	
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C	
Résistance aux UV (h)*	5000	EN 13859-2
Étanchéité à l'eau	W1	EN 1928-A
Valeur Sd (m)*	0.07	EN ISO 12114
Résistance au passage de l'air (m ³ /m ² *h*50 Pa)*	0.01	
Allongement longitudinal à la rupture (%)*	30	EN 13859-1/EN 12311-1
Allongement transversal à la rupture (%)*	30	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la déchirure longitudinale (N)	300	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la déchirure transversale (N)	200	EN 13859-1/EN 12311-1
Indice incendie	4.2	
Groupe de réaction au feu	RF3	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7815.8740.00	largeur 1 500 mm, noir rouleau 50 m (75 m ²)	 noir	CHF 5.50 Prix par m ²
7815.8780.00	largeur 3 000 mm, noir rouleau 50 m (150 m ²)	 noir	CHF 5.50 Prix par m ²