



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7919

LignoProtect SK

Étanchéité aux intempéries pour surfaces en bois

Caractéristiques

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ application facile
- ▶ très facile à dérouler
- ▶ capable de diffusion, valeur Sd env. 3 m
- ▶ transparence optimale des marquages



Application

- ▶ pour l'étanchéité provisoire de surfaces en bois, dans la construction en bois par éléments, de la fabrication à la pose de l'élément suivant en passant par le transport et l'installation
- ▶ utilisable comme pare-vapeur autocollant pleine surface pour les isolations sur chevrons et les rénovations de toitures



Bien presser la feuille déroulée sur la surface à l'aide d'un balai-poussoir ou d'un autre outil.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7919

Spécifications techniques

Base	feuille composite en non-tissé PP
Colle	polyacrylate modifié
Épaisseur (mm)	0.35
Température d'application	+5 °C à +40 °C
Résistance à la température	-40 °C à +95 °C
Perméabilité à la vapeur d'eau	3,0 mètres

* Il s'agit ici d'une valeur approximative