



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 9250

WOOD H944 XTREM

Colle SMP universelle pour parois et sols

Caractéristiques

- ▶ prête à l'emploi
- ▶ très forte adhérence initiale
- ▶ grande solidité
- ▶ pour revêtements de parois et de sols
- ▶ remplit les exigences EC1 et eco 1
- ▶ à faible odeur



Application

- ▶ pour la pose de panneaux et carreaux à envers lisse ou structuré sur pierre, céramique, panneaux de fibro-ciment, acier, aluminium, panneaux de matériaux dérivés du bois, panneaux OSB de classe 3, revêtements de résine époxyde poncés, plans de travail de cuisines, etc.
- ▶ convient pour le collage de panneaux en métal pour des murs magnétiques



En appliquant la colle avec une spatule C1, la consommation se monte à env. 1,0 - 1,2 kg/m².



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9250

Spécifications techniques

Base	polymère silane modifié (SMP)
Consistance	facile à étendre, ferme
Poids spécifique (g/cm³)*	1.55
Température de stockage	conserver au frais et au sec, entre +5 °C et +25 °C
Température d'application	idéal entre +18 °C et +23 °C
Température d'application du support	min. +15 °C
Nettoyage	pour la colle fraîche, par exemple Bostik Solvent 250
Consommation*	env. 1,2 kg/m ² , 4 x 4 x 4 mm (C1) / env. 1,3 kg/m ² , 6 x 6 x 6 mm (C2)
EMICODE	EC 1
GISCODE	S 1 - S 6

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9250.1944.60	bidon 15 kg, gris-blanc palette 33 bidons (495 kg)	 gris-blanc	CHF 14.50 Prix par kg