



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9287

Anti-bruits de pas

Sous-couche isolante liège-caoutchouc

Caractéristiques

- ▶ réduction des bruits de pas jusqu'à 17 dB
- ▶ résistance au passage de chaleur 0,015 (m²·K)/W
- ▶ en liège et matière synthétique recyclée
- ▶ convient aussi pour sol chauffant
- ▶ haute compatibilité avec les matériaux





Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9287

Application



► comme absorption des bruits d'impact et isolation thermique dans le secteur des sols, ainsi que pour l'amélioration du confort à la marche sous revêtements de sol textiles, moquette aiguilletée, revêtements en PVC, CV et linoléum, ainsi que sous parquets à lames et parquets finis, revêtements laminés et carreaux céramiques.

► applicable sur sols en béton brut, construction de chapes, planchers en bois, panneaux agglomérés et parquets.



Collage compatible avec diverses colles de notre assortiment BOSTIK. Vous trouverez des informations plus précises sur les différentes structures de sol dans la fiche technique.

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9287.8670.40	1 000 x 1,6 mm rouleau 15 m (15 m ²)		CHF 175.00 Prix par rouleau
9287.8670.60	1 000 x 3 mm, brun-noir rouleau 40 m (40 m ²)	 brun-noir	CHF 769.00 Prix par rouleau