

Promatect-H

Domaines d'application

Plaque de protection incendie en silicate de calcium lié au ciment, indéformable. C'est pourquoi notre recommandation sur les colles s'applique à ce domaine d'application.

Utilisation	Produit												
	Mirapur 9110	Mirapur 9130	Mirapur 9160	Mirapur 9512	Mirapur 9514	Mirapur 9515	Mirapur 9520	Miracol 8F1	Miranit 8020	Glukon prime / Glukon pro wmc	Miratherm 5107 / 5108 / 5109	Miratherm 5187 / 5188	Miratherm 5110 / 5115 / 5120 / 5125
Promatect-H revêtu de Promatect-H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Promatect-H revêtu de HPL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Promatect-H revêtu d'aluminium brut													
Promatect-H revêtu de placage								✓					
Collages de chants ABS et PVC											✓	✓	✓
Collages de chants plaqués								✓			✓	✓	✓
Collages de chants en bois massif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Temps ouvert 10 minutes	✓			✓				✓	✓	✓			
Temps ouvert 25 minutes					✓	✓	✓						
Temps ouvert 30 minutes		✓											
Temps ouvert 60 minutes			✓										
Traitement préalable avec Primer 4345											✓	✓	✓
Temps de pression doublé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temps de stockage ultérieur doublé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Les données d'application des colles sont mentionnées dans nos fiches techniques.

Mode d'emploi

Surfaces de collage	Les surfaces de collage doivent être planes, propres, exemptes de poussière, huile et graisse.
Humidité du matériau	Le matériau doit s'acclimater à sa destination finale avant le collage.
Construction	Prendre en compte une éventuelle contraction ou dilatation des matériaux.
Primer 4345	Traiter les chants au préalable avec Miratherm Primer 4345. Le primer ne doit pas sécher sur des surfaces visibles.
Promatect-H	Respecter en tous les cas les fiches techniques et les prescriptions.
Promatect-H	Fiche technique version 0031811

Recommandations sur les colles

Promatect-H

Remarques

Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés.